

## Техническое описание изделия

# 610 088 3

### Пресс-клещи для обжима контактных гильз PEW 8.88

Фронтальная установка



- Для опрессовки изолированных и неизолированных контактных гильз согласно DIN 46 228
- Автоматическая настройка на нужный размер контактной гильзы
- Для удобства использования в условиях ограниченного пространства
- Квадратный обжимной профиль с 4 профилированными обжимными поверхностями
- Давление обжима точно установлено (откалибровано) на заводе, можно дополнительно отрегулировать
- Увеличение усилия благодаря передаточному отношению рычага для снижения усталости при работе
- Неизменно высокое качество обжима за счет принудительного завершения процесса обжима (с отпиранием)
- Рессорная сталь, специальная, улучшенная
- Широчайшая большая область применения в одном инструменте (модель PEW 8.88)
- фронтальная установка макс. до 16 мм<sup>2</sup> – удобно при работе с короткими концами проводов

#### Общие сведения

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Номер артикула   | 610 088 3        |
| EAN              | 4049002022814    |
| Масса            | 520 g            |
| Размеры          | 194 x 77 x 24 mm |
| Размеры упаковки | 244 x 78 x 26 mm |

#### Технические характеристики

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Исполнение                  | вороненые                                     |
| Рукоятки                    | Двухкомпонентные рукоятки                     |
| Область применения          | Контактные гильзы                             |
| Рабочий диапазон            | 0,08 – 16,0 mm <sup>2</sup> / AWG 28 – 6      |
| Сдвоенные контактные гильзы | 2x 0,25 – 6,0 mm <sup>2</sup> / 2x AWG 22 – 8 |

#### Классификация

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 10.1    | ACD215012  |
| ETIM 7.0       | EC000168   |
| proficl@ss 7.0 | AAA946c003 |