

Техническое описание изделия

636 084 3

Обжимной станок CM 25-3

С обжимным модулем для контактных гильз



- Компактное, не требующее технического обслуживания настольное устройство
- Сила сжатия 25 кН, рабочее давление 6 бар
- Расход воздуха 0,75 л / рабочий ход
- Ручное или ножное управление
- Регулируемые по высоте ножки
- Обжимной модуль для изолированных и неизолированных контактных гильз согл. от 0,08 мм² до 10 мм²
- Автоматическая настройка на нужное поперечное сечение при опрессовке изолированных и неизолированных контактных гильз согласно DIN 46 228
- Квадратный обжимной профиль с 4 профилированными обжимными поверхностями
- Регулируемое приспособление для установки изолированных контактных гильз
- Благодаря быстрой и простой переналадке подходит для мелко- и среднесерийного производства

Общие сведения

Номер артикула	636 084 3
EAN	4049002097348
Масса	32.400 g
Размеры	325 x 280 x 500 mm

Технические характеристики

Усилие прессования	25 kN
Рабочее давление	6 bar
Расход воздуха/рабочий ход	0,75 l
Область применения	Контактные гильзы
Рабочий диапазон	0,08 – 10,0 mm ² / AWG 28 – 8

Оборудование

636 084 3 0	Обжимной модуль для контактных гильз, четырехгранный обжим, Длина 148 mm, 0,08 — 10,0 mm ²
-------------	---